



Kreativna stena

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte barvu při pokojové teplotě. Před aplikací je potřebné barvu důkladně promíchat.

Neředte magnetickou barvu s vodou ani s jinou barvou.

Pro dosažení nejlepších možných výsledků aplikujte barvu na co nejhladší povrch.

Připravte povrch jako před aplikací jiné barvy.

Nepravidelný nebo vysoko porézni povrch nebude produkovat požadovaný výsledek.

Na aplikaci použijte mohérový váleček. Barvu nestříkejte.

Před nanesením další vrstvy nechte nátěr schnout 3-4 hodiny.

Po nanesení jednotlivých vrstev otestujte povrch a rozhodněte, jestli jsou pro Vás potřebné dvě nebo tři vrstvy magnetické barvy.

Účinek magnetické barvy je závislý na tloušťce nanášené vrstvy a velikosti a síle magnetů.

Více vrstev zvyšuje magnetickou sílu.

Slabé magnety nemusí být dostatečné.

Nepoužívejte těžké magnety. Dvě až tři vrstvy magnetické barvy budou dostatečné pro běžné flexibilní magnety.

Magnetickou barvu je možné překrýt dalším nátěrem běžné barvy, popisovatelným nátěrem nebo tenkou tapetou.

MAGNETICKÁ BARVA EXTRA SILNÁ

Magnetická barva je nehořlavá. Nátěr obsahuje částice železa, které přitahují magnety.

APLIKACE KROK ZA KROKEM



Krok 1

Povrch, na který jste se rozhodli aplikovat magnetickou barvu, by měl být hladký. Neaplikujte barvu na vlhké povrchy jako např. čerstvou omítku. Stejně tak neaplikujte barvu ve vlhkém prostředí.

Označte si natíraný povrch a barvu před aplikací důkladně promíchejte.

Nikdy nemíchejte magnetickou barvu s vodou nebo jinou barvou.



Krok 2a

Nanášejte barvu pomocí válečku v dostatečně tlusté vrstvě. Dbejte, aby byla celá plocha natřená rovnoměrně.



Krok 2b

Naneste dvě nebo více vrstev. Platí, že čím více vrstev nanesete, tím bude magnetická síla větší. Otestujte magnetickou sílu povrchu po nanesení druhé vrstvy a případně aplikujte třetí vrstvu. Natřený povrch nikdy nebruste.



Krok 3

Každou vrstvu nechte vysušit cca 4 hodiny. Zabezpečte tím, že další vrstva správně přilne na podklad.

Při nestabilním podkladu použijte základní nátěr na vodní bázi, aby se zabránilo



Krok 4a

Po uplynutí 24 hodin můžete na magnetickou barvu aplikovat jakoukoliv vodou ředitelnou barvu.



Krok 5

Stěna je připravená na použití. Rozhodnete-li se později stěnu přemalovat jinou barvou, je před tím potřebné aplikovat nejprve vrstvu magnetické barvy.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



1. Je magnetická barva bezpečná na domácí použití?

Ano, magnetická barva je bezpečná i pro děti. Je bezolovnatá a v souladu s mezinárodními požadavky v oblasti životního prostředí a předpisy Evropské komise.

2. Může magnetická barva narušovat chod mého počítače, příp. kardiostimulátoru?

Ne. Barva sama o sobě není magnetická, ale obsahuje částice železa, které přitahují magnety. Může se tedy bezpečně využívat kdekoli bez toho, aby narušovala chod výpočetní techniky či kardiostimulátů.

3. Je aplikace magnetické barvy jednoduchá?

Ano. Magnetickou barvu je možné aplikovat na jakýkoliv natíratelný hladký povrch. Aby byly železné částice rovnoměrně rozmístěné v barvě, před použitím je potřebné ji důkladně zamíchat. Doba sušení jedné vrstvy je 3-4 hodiny. Doporučujeme však počkat 24 hodin, než naneseτε krycí vrstvu barvy nebo tapetu.

4. Je možné používat jakékoliv druhy magnetů?

Ne. Příliš slabé nebo těžké magnety nebudou fungovat správně. Ideální jsou lehké magnety s velkou plochou. Nedoporučujeme uchyťovat velké stohy poznámek či velké a těžké plakáty.

5. Kolik barvy potřebuji?

Jeden litr barvy pokryje 2m² plochy ve dvou až třech vrstvách. Na dobrý magnetický efekt je potřebné aplikovat aspoň dvě vrstvy. Více než tři vrstvy však nejsou potřebné.

6. Jaké barvy jsou k dispozici?

K dispozici je jen jedna barva – středně šedá. Na magnetický nátěr však můžete aplikovat jakoukoliv jinou barvu či tapetu. Upozorňujeme však, že tlusté a těžké tapety snižují magnetický účinek.

